

OUR TECHNOLOGIES
YOUR TOMORROW

 **mitsubishi**
HEAVY INDUSTRIES
LÄMPÖPUMPUT

Monikäyttöinen ja tehokas lämpöpumppu
suurien tilojen lämmitykseen ja
jäähdytykseen

SRK ZR



- + Nopea jäähdytys/lämmitys
- + Ylläpitolämmitys +10°C
- + Luokkansa korkeimpia SCOP- & SEER-arvoja
- + Älykäs ohjaus ja monipuoliset lisävarusteet
- + Ilman heittopituus jopa 20 m

Suurin seinämallin ilmalämpöpumppumme, SRK ZR, suuriin tiloihin, joissa halutaan energiansäästöä

+ 9.3~12.5 kW **- 7.4~11.2 kW**

LÄMMITYS: Hallit, talousrakennukset, varastot ja muut suuret tilat, joissa halutaan säästää energiaa. Voit valita normaalin sisälämpötilan tai ylläpitolämmityksen tilan käyttötarkoituksesta riippuen. *+10°C ylläpitolämmitys on loistava keino pitää tilat kuivina helposti ja edullisesti.*

LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYS: Suuret aula- ja yleisötilat, odotus- ja asiakaspalvelutilat sekä varastot, joissa halutaan ylläpitää tasaista lämpöä ympäri vuoden. *SRK ZR:ssa on runsaasti erilaisia ohjaus- ja lisätoimintoja.*

JÄÄHDYTYS: Serverihuoneet, IT-tilat, toimistot, avokonttorit, hoitotilat eli tilat, joissa lämpötilan nousu haittaa ihmisten tai laitteiden toimintaa. *Kaksi laitetta saadaan toimimaan yhdessä joko vuorottelemalla tai toistensa apukoneina.*



Hyvät suodatus- ja ilmanpuhdistusominaisuudet

Mitsubishi Heavy ZR -laitteiden Self Cleaning -toiminto ehkäisee kasvustojen muodostumista sisäyksikköön. Ilmanpuh-
taudesta huolehtii karkeasuodattimien lisäksi allergiasuodatin sekä pestävä photokatalyyttisuodatin.

Monipuolinen ohjaus

Vakiovarusteena tulevalla langatto-
malla kaukosäätimellä ohjaat laitteen monipuolisia toimintoja ja ajastuksia. Tarvittaessa (lisävarusteilla) laite voidaan yhdistää taloautomaatioon. Lisävarus-
teena saatavalla langallisella kaukosä-
timellä voit asettaa sisälämpötilan por-
taattomasti 10-30°C ja asettaa lämpötilan

päivä- tai viikkorytmiin. Kaksi ZR-sarjan lämpöpumppua voidaan myös kytkeä toimimaan rinnan. Laitteet täydentävät toisiaan antamalla lisätehoa, vuorottelevat tai toimivat varakoneina. Näin haluttu lämpötila säilyy myös kulutuspiikin tai laitehäiriön aikana.

		SRK 63 ZR 63 ZR-W	SRK 71 ZR 71 ZR-W	SRK 80 ZR 80 ZR-W	SRK 100 ZR 100 ZR-W
JÄÄHDYTYS	Teho	1.2 ~ 7.4	2.3 ~ 7.8	2.3 ~ 9.7	4.0 ~ 11.2
	Nimellisteho	6.3	7.1	8.0	10.0
	Nimellisenergiankulutus	1.63	1.93	2.09	3.19
	EER	3.87	3.68	3.83	3.13
	SEER	8.10	7.40	7.00	6.60
	Energialuokka	A++	A++	A++	A++
	Vuotuinen energiankul.*	273	337	425	531
LÄMMITYS	Teho	0.8 ~ 9.3	2.0 ~ 10.8	2.1 ~ 11.2	4.0 ~ 12.5
	Nimellisteho	7.1	8.0	9.0	11.2
	Nimellisenergiankulutus	1.64	1.95	2.27	3.04
	COP	4.33	4.10	3.96	3.68
	SCOP	4.70	4.50	4.40	4.40
	Energialuokka	A++	A+	A+	A+
	Vuotuinen energiankul.*	1 610	2 055	2 259	2 289
SISÄYKS.	Äänitaso	25-35-39-44	25-37-41-44	26-39-44-47	27-40-45-48
	Ilmamäärä	624 ~ 1 350	624 ~ 1 500	624 ~ 1 590	624 ~ 1 650
	Mitat (KxLxS)	339 x 1 197 x 262	339 x 1 197 x 262	339 x 1 197 x 262	339 x 1 197 x 262
	Paino	15.5	15.5	16.5	16.5
ULKYKS.	Äänitaso (silent mode)	54 (45)	51 (41)	55 (42)	54 (49)
	Ilmamäärä	2 490	3 300	3 780	4 500
	Mitat (KxLxS)	640 x 800 (+71) x 290	750 x 880 (+88) x 340	750 x 880 (+88) x 340	845 x 970 x 370
	Paino	45	56	57	78
TEKNISET TIEDOT	Max putkenpituus	30	30	30	50
	Max korkeusero (ulkoyks.)	↕ 20	↕ 20	↕ 20	↕ 50, ↕ 15
	Tehdastäyttö, R32	1.25 (15 m)	1.50 (15 m)	1.60 (15 m)	2.55 (15 m)
	Lisätäyttö	25	25	25	60
	Putkikoko	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"	1/4" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Käyttöalue (talvivarustein)	-30 (-15) ... +46	-30 (-15) ... +46	-30 (-15) ... +46	-30 (-15) ... +46
	Max virta	1~230V - 14.5A	1~230V - 17A	1~230V - 17A	3~380-415V - 15A

*Qhe *Qce | lhht. EU's lot10 - eco design

WANT TO GO HEAVY ?



Maahantuoja: Oy Combi Cool Ab | Pakkalantie 19 | 01510 Vantaa | +358 9 777 1230 | info@combicool.fi | www.combicool.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

